








Post	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Enhetspris inkl. mva	
Kap. 1 Administrasjon, rigg, drift og nedrigging					
Priser i dette kapittel er fordelt ut på enhetspriser i kap. 2.					
1.1	Kapitalytelser.				
1.2	Myndighetsforhold. Ikke medtatt.				
1.3	Intern prosjekt- og byggeledelse.				
1.4	System for kvalitetssikring, sikkerhet helse og arbeidsmiljø.				
1.5	Sikring av byggeplass. Omfatter avsperring med byggegjerder.				
1.6	Mannskapsvogn m/toalett. Tilbys som opsjon.				
1.7	Gateleie/parkeringskostnader. Ikke medtatt.				
1.8	Løpende og avsluttende byggerenhold ned til kost og feiebrett/rake og spade. Ikke vask og støvsugning.				
1.9	FDV - Dokumentasjon. (Forvaltning, drift og vedlikeholdsinstruks)				
Kap. 2 Utskifting av vinduer og balkongdører					
2.1 Riving og avfallshåndtering					
2.1.1	Demontering/riving, avfallsbehandling, mellomlagring og avfallstransport av elementer som skal erstattes med nye. Priser er inkludert i øvrige poster.				
2.1.2	Tillegg for farlig avfall. Klorparafiner/Ftalater. Gjelder når isolerglass er produsert etter 1975. Enhetspris pr. kg. glass og ramme. Pris i denne posten er fordelt ut på enhetspriser i 2.2 Nye vinduer og balkongdører.				
2.2 Nye vinduer og balkongdører					
Levering og montering av nye vinduer og balkongdører som beskrevet i postene nedenfor. I enhetsprisene er det medtatt følgende:					
	<ul style="list-style-type: none"> - Nye karmister innvendig. Furu/MDF. Malt NCSS0502Y (hvit). Opp til 12 x 95 mm. - Ny terskellist innvendig. Eik. Klarlakkert. Opp til 9 x 95 mm. - Nye smygbeslag på sidekarm og toppkarm utvendig. Profil tilpasset på blikkenslagerverksted. Type: Greencoat våtlakkert stål. Gjelder V01. - Nytt terskelbeslag på terskel utvendig. Profil tilpasset på blikkenslagerverksted. Type: Greencoat våtlakkert stål. Gjelder VD01. - Nytt vannavledningsbeslag under bunnkarm utvendig. Profil tilpasset på blikkenslagerverksted. Type: Greencoat våtlakkert stål. Gjelder V01 og V02. - Karm innfestes med 6/7,5 x 100/120 helgjenget monteringssskrue. Spalte mellom karm og eksisterende vegg isoleres med godkjent skum. Gerikt/karmlist kappes og males ferdig på fabrikk. Sammenføyninger og festepunkter blir synlig. - Eksisterende utvendig omramming/kledning/belistning på V02 og VD01 beholdes. 				
2.2.1	005 V01 ND NTech Villa Toppsving 1388 x 1148mm NOBB 47546974 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Transmisjon Lt/Gg 74/0,54 Vekt 58 kg Svanemerket Lisens 2062 0006 Med ventil Utadslående toppsving ramme Energi (LE) 2s MTECH/Ar Oppbygning 4E+18G+4+18G+E4 Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30 Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Vannese (NOR) Vrider Mini Tokyo White Line Svart glass spacer RAL9004 Hvit vrider Modern profil innvendig		1388	1148	16 264,30

Post	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Enhetspris inkl. mva	
2.2.2.1	010 V02 ND NTech Villa Fast karm 1443 ×1188mm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,70W/m²K Transmisjon Lt/Gg 74/0,54 Vekt 58 kg Svanemerket Lisens 2062 0007 Med ventil Energi (LE) 2s MTECH/Ar Oppbygning 4E+18G+4+18G+E4 Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30 Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Vannese (NOR) White Line Svart glass spacer RAL9004 Modern profil innvendig	 010 V02 	1443	1188	13 658,44
2.2.2.2	015 V02 ND NTech Villa Fast karm 1443 ×1188mm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,70W/m²K Transmisjon Lt/Gg 74/0,54 Vekt 58 kg Svanemerket Lisens 2062 0007 Med ventil Energi (LE) 2s MTECH/Ar Oppbygning 4E+18G+4+18G+E4 Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30 Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Vannese (NOR) White Line Svart glass spacer RAL9004 Modern profil innvendig	 015 V02 	1443	1188	13 658,44
2.2.2.3	020 V02 Sammensetting 2888 ×1188mm NOBB 26924951 B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30 Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit		2888	1188	556,31

Post	Beskrivelse	Bredde	Høyde	Enhetspris inkl. mva	
2.2.3	<p>025 VD01 ND NTech Villa Sikkerhetsdør 888 ×2068mm NOBB 47547057 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Transmisjon Lt/Gg 74/0,54 Vekt 72 kg Svanemerket Lisens 2062 0007 Høyrehengslet Uten ventil Utadslående sidehengslet dørbblad Energi (LE) 2s m/Herdet/Lam MTECH/Ar Oppbygning 4E#+18G+4+16G+E6,38 Sikkerhetsgl. inn- og utside Terskel 25 mm Brystningshøyde 136 mm Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulverlakkert, glans 30 Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Trinnløs luftestilling (dør) Vrider innv. knapp sylinder / utv. uten hull for sylinder White Line Svart glass spacer RAL9004 Hvite hengsler Hvit vrider Modern profil innvendig</p>		888	2068	19 481,25